

Tuotekilven täyttöohje

Alueet jotka asentajan tulee täyttää

CE 0051				Poliedra			
Nimellishalkaisija: _____ mm				Via Ponchielli, 5-Giussano (Mi) Tel. +39 0362-311245			
ISOSLIM	IX	IS	IL	ISOMIDI			
Chimney EN1856-1 : T600-N1-W/D-V2-L50100 G (75)							
Chimney EN1856-1 : T600-N1-W/D-V2-L50050 G (75)							
Chimney EN1856-1 : T600-N1-W/D-V2-L50050 O (50)							
Chimney EN1856-1 : T200-P1-W-V2-L50050 O (25) (tiivisteellä)							
SUOJAETÄISYYS PALAVIIN RAKENNUSOSIIN _____							mm
NUOHOTESSA KÄYTETTÄVÄ KUITU TAI RUOSTUMATTOMIA VÄLINEITÄ							
ASENTAJA: _____				Pvm.: _____ / _____ 200			

- Määrittelytunnus EN1856-1:** Rastita oikea kohta (CHIMNEY EN1856-1:xxx) ja oikea tuote (IL / IX / IS).
- Nimellihalkaisija:** Savuhormin sisähalkaisija ilmoitettava millimetreinä.
- Suojaetäisyys palaviin rakennusosiin:** vähimmäisetäisyys palavatarvikkeisiin rakennusosiin ilmoitettava millimetreinä.
- Asentaja (tiedot):** Asentajan nimi ja osoitetiedot ilmoitettava.
- Asennus pvm.:** Asennuspäivämäärä ilmoitettava.

Chimney EN1856-1-T600-N1-W/D-V2-L50050-G75

Savupiippuelementti	SFS-EN 1856-1-	T600-	N1-	W/D-	V2-	L50050	G(75)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (1) **Tuotekuvaus**
- (2) **Tuotestandardin numero**
- (3) **Lämpötilaluokka**
- (4) **Paine luokka**
- (5) **Kondenssinkestävyys**
- (6) **Korroosionkestävyys**
- (7) **Hormiputken materiaalitiedot**
- (8) **Nokipalon kestävyys sekä etäisyys palavatarvikkeisiin materiaaleihin millimetreinä**

Esim.: EN1856-1-T600-N1-W/D-V2-G75

